



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

- 1 conduite central avec chemin d'accès à la plateforme
- 1 plateforme de 2,15 x 2,15 m
- 2 mâts de pompier montant jusqu'à la balustrade
- 2 mâts de pompier arrivant au dessous de la plateforme
- 1 toboggan en inox avec une vague et des côtés relevés ; largeur du toboggan de 0,45 m ; hauteur d'attachement du toboggan à 3,00 m

Passage entre le conduit central et la plateforme consistant en :

- 1 mur d'escalade avec 20 prises
- 1 mur incliné
- 1 banc
- 1 table
- 2 planchers



7.78500

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale : 3,00 m - pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations

Conduit central

4 massifs aux dimensions 50 x 115 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)

Toboggan

1 massif aux dimensions 30 x 70 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)

Tour

4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 55 cm (prof d'excavation 75 cm)

Mur incliné

2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 20 cm (prof d'excavation 40 cm)

Matériaux

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Echelons en bois dur

Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) Ø 42 mm.



Planchers intermédiaires

Avec des tours à 2 ou 3 planchers, on crée de petits volumes intimes, des "tanières", que les enfants préfèrent aux grandes et hautes cavités.



Éléments d'ancrage

Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en bois de cœur de chêne imputrescible.



Tour assemblée de façon extrêmement robuste.

L'équipement complet peut être proposé sur platine métal.

Poteaux de support du conduit central en chêne de section 14 x 14 cm avec assemblages rainurés.

Mât de pompier en inox de Ø 42 mm.

Toboggan en inox d'épaisseur 2 mm avec rebords sur les côtés.

Prises d'accroches du mur d'escalade : matériel professionnel fait en résine avec système anti-rotation pour prévenir les rotations non voulues des prises.

Dimensions

(de petites variations sont possibles)

Hauteur de l'équipement	3,95 m
Hauteur du plancher (niveau toboggan)	3,00 m
Taille des planchers (niveau tour)	2,15 x 2,20 m
Hauteur des planchers	0,20/1,05/2,00 m
Passage	4,00 x 1,00 m
Hauteur d'attache du mur d'escalade	2,00 m
Hauteur d'attache du toboggan	3,00 m
Largeur du toboggan	0,45 m

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).