



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

1 radeau
1 gaffe

Recommandations principales d'installation

Une profondeur d'eau d'au moins 40 cm est requise pour utiliser correctement l'équipement.

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Équipement en bois de mélèze de montagne non imprégné, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter.

Amarre en polyamide Ø 20 mm ; gaffe en bois Ø 42 mm.

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



flotteur en mousse alvéolaire légère avec plaque béton à la base pour abaisser le centre de gravité.

Corde de maintien de la gaffe en polyamide Ø 20 mm.

Gaffe en bois de frêne Ø 42 mm.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Longueur	2,20 m
Largeur	1,45 m
Hauteur	1,70 m
Hauteur du mât	1,30 m
Poids approximatif	500 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



5.45000