

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

- Le nombre de pontons flottants à installer dépend de la situation locale.
- 2 câbles d'acier inoxydable avec chaînes d'attaches et dispositifs d'ajustage de la tension
- 2 plateformes de transfert dépendant de la situation locale avec au moins 2 fixations latérales

Recommandations principales d'installation

Une profondeur d'eau d'au moins 40 cm est requise pour utiliser correctement l'équipement.

Fondations
Dépendent du site.

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Flotteur en mousse alvéolaire légère.

Câbles en acier inox.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)


Pontons flottants

Longueur	2,20 m
Largeur	1,10 m
Hauteur	0,25 m
Poids approximatif	300 kg

Plateforme de transfert

Taille	2,00 x 1,60 m
Hauteur	0,50 m
Poids approximatif	200 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



5.46000