



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

### Principaux éléments

1 carrousel  
1 cadre de fondation

### Recommandations principales d'installation

Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; nous recommandons toutefois de prévoir la mise en place d'un sol amortisseur correspondant à une hauteur de chute libre maximale de 1,00 m (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondation  
1 article de 80 x 80 x 60 cm.  
(prof d'excavation : 80 cm)

**Attention :**  
**Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.**

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

### Matériaux

Construction en acier inox principalement.

Structure de support très résistante soudée.

### Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



### Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur de l'équipement	0,85 m
Diamètre au sommet	2,35 m
Diamètre au sol	1,85 m
Poids (environ)	230 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



6.26502