

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

- 1 corps de jeu principal
- 1 disque de fondation béton préfabriquée

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations
Décaissement à prévoir avec fond de forme sable et plan (fondation préfabriquée fournie avec l'équipement)
Pour une pose sur un sol meuble, un ancrage est nécessaire.

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Coupelle et couvercle de la rotule en acier inox - surface polie au jet de sable - de 2 mm d'épaisseur.

Mécanisme rotule : joint universel rotatif (cardan) avec roulement à billes.


Toutes les visseries sont en acier inox.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur maxi	0,75 m
Diamètre hors-tout	1,10 m
Poids approx.	170 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



6.27300