

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

### Principaux éléments

1 équipement complet avec 3 poutrelles basculantes et sonores actionnant 6 pompes à piston vers des sifflets en biseau

### Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception  
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations  
1 fosse de fondation 125 x 220 x 60 cm (voir nos instructions détaillées)

**Attention :**  
**Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.**

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

### Matériaux

#### Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



#### Douille frittée

Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour leur capacité auto-lubrifiante en utilisation.



Les paliers rotatifs ne nécessitent aucune maintenance spécifique.


Grille de ventilation galvanisée à chaud

### Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Longueur	1,90 m
Largeur	1,05 m
Poids approx.	180 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



9.02400