

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

- 1 tapis caoutchouc complet pré-assemblé sur traverses de bout avec piètements d'ancrage
- 3 petits portiques mouvants intermédiaires

Le pont suspendu en cloches est également disponible avec un tapis caoutchouc avec renfort interne textile
(Réf. 9.02440)

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations
3 massifs aux dimensions 40 x 120 x 30 cm (prof d'excavation 50 cm)
2 massifs aux dimensions 60 x 120 x 60 cm (prof d'excavation 80 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Tapis Caoutchouc armé

Bande caoutchouc à double armature acier, épaisseur 11 mm, avec bord protecteur caoutchouté ; extrêmement résistante au vandalisme.



Éléments d'ancrage

Piètements métalliques de support - ou de renvoi de charge - galvanisés à chaud.




Les clochettes sont en laiton.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Longueur	6,20 m
Largeur	0,80 m
Hauteur	0,46 m
Poids approx.	300 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



9.02420