



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

3 corps de pompe individuelle avec mécanisme sonore associé
1 colonne centrale avec 3 bras de leviers

Recommandations principales d'installation

Fondations
3 massifs aux dimensions 60 x 60 x 40 cm (prof. d'excavation 60 cm)
1 massif aux dimensions 60 x 60 x 60 cm (prof. d'excavation 80 cm)

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.



9.02500

Matériaux

Essentiellement bois de mélèze de montagne, éléments sélectionnés et/ou mis en œuvre selon nos huit critères de qualité.

Rondins écorçés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Éléments d'ancrage

Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en bois de cœur de chêne imputrescible.



Pièces métalliques de raccordement galvanisées à chaud

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur totale 2,80 m
Poids approx. 300 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).