



Réf. E3.20500/E3.20530
Tour carrée, tour transparente

Réf. E3.20600/E3.20630
Tour carrée avec toit
Tour transparente avec toit

Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

Réf. E3.20500/E3.20530

- 1 tour avec 2 planchers
- 1 échelle
- 1 banc dans la pièce inférieure
- 1 chemin d'accès
- 4 poteaux

Réf. E3.20600/E3.20630

- 1 tour avec 3 planchers
- 1 échelle
- 1 banc dans la pièce inférieure
- 1 chemin d'accès entre le 1er et le 2ème étage
- 1 toit
- 4 poteaux

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Hauteur de chute libre maximale pour la Tour carrée: 1,50 m et pour la Tour carrée transparente : 2,00 m. Pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
4 massifs 50 x 50 x 55 cm
(prof d'excavation : 75cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.



E3.20500/E3.20530



3.20600/3.20630

Matériaux

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Échelons en bois dur

Panneaux de contreplaqué étanche à l'eau ; 3 couches de mélèze de montagne ; 30 mm d'épaisseur.



Planchers intermédiaires

Avec des tours à 2 ou 3 planchers, on crée de petits volumes intimes, des "tanières", que les enfants préfèrent aux grandes et hautes cavités.



Éléments d'ancrage

Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en bois de cœur de chêne imputrescible.



L'équipement peut être monté sur des platines métal.

Dimensions

(de petites variations sont possibles)

Réf. E3.20500 - Tour Carrée

Réf. E3.20530 - Tour Carrée transparente

Hauteur totale	2,30 m
Hauteurs de planchers	0,20 m / 1,50 m
Emprise au sol	1,40 m x 1,40 m
Poids global (environ)	350 / 300 kg

Réf. n° 3.20600 - Tour Carrée avec toit

Réf. n° 3.20630 - Tour Carrée transparente avec toit

Hauteur totale	3,70 m
Hauteurs de planchers	0,20 m / 1,05 m / 2,00 m
Emprise au sol	1,40 m x 1,40 m
Poids global (environ)	550 / 500 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).