



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177



3.26100



3.26300



3.26500

Matériaux

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Découpe en biais

Poteaux verticaux découpés en biais, afin d'assurer plus efficacement le ruissellement et l'évacuation de l'eau.



Perforation du bois

Le poteau est perforé, dans la zone au voisinage de la surface, sur toute sa circonférence par de nombreux petits trous (Ø 3mm) et imprégné en profondeur sur 30 mm.



Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Tous les équipements peuvent être proposés sur empiètements métalliques.

Dimensions

(de petites variations sont possibles)

Réf. 3.26100

Hauteur totale	2,05 m
Hauteurs de planchers	1,00 m
Taille de la plate forme	1,60 m x 2,50 m
Dimensions extérieures	1,95 m x 2,50 m
Poids global (environ) :	270 kg

Réf. 3.26300

Hauteur totale	2,55 m
Hauteurs de planchers	1,50 m
Taille de la plate forme	1,60 m x 2,50 m
Dimensions extérieures	1,95 m x 2,50 m
Poids global (environ) :	320 kg

Réf. 3.26500

Hauteur totale	3,05 m
Hauteurs de planchers	2,00 m
Taille de la plate forme	1,60 m x 2,50 m
Dimensions extérieures	1,95 m x 2,50 m
Poids global (environ) :	370 kg

Eléments principaux

- 1 plate forme complète avec
- 2 planchers et garde corps

Recommandations essentielles d'installation

Exigences pour le sol de réception : La surface d'implantation doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 1,00 m (Réf. 3.26100) ; 1,50 m (Réf. 3.26300) ; 2,00 m (Réf. 3.26500), (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).

Fondations

Réf. 3.26100/3.26300

4 massifs 60 x 60 x 50 cm (prof d'excavation : 70cm)

Réf. 3.26500

4 massifs 60 x 60 x 60 cm (prof d'excavation : 80cm)

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.