



Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

**Éléments principaux**

**Réf. 4.24130**

- 1 Cheval
- 2 éléments d'ancrage

**Réf. 4.24140**

- 1 Cheval avec remorque
- 3 éléments d'ancrage

**Recommandations essentielles d'installation**

Exigences pour le sol de réception :  
 Hauteur de chute libre maximale :  
 hauteur de chute libre correspondant à une hauteur de 0,70 m - pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations  
**Réf. 4.24130**  
 2 massifs 20 x 20 x 30 cm  
 (prof d'excavation : 50cm)

**Réf. 4.24140**  
 3 massifs 20 x 20 x 30 cm  
 (prof d'excavation : 50cm)  
 Fondations nécessaires uniquement pour immobiliser l'équipement

**Attention :**  
**Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.**  
 Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

**Matériaux**

**Rondins écorcés**

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



**Bois coupé hors-cœur**

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



**Dosses**

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



**Bois mélèze lamellé-collé**

Panneaux de contreplaqué étanche à l'eau ; 3 couches de mélèze de montagne ; 30 mm d'épaisseur.



**Chaînes**

Chaînes à maillons courts, soudés avant galvanisation à chaud (chaînes en acier inox également disponibles sur demande).



Ancrages en acier galvanisé.

**Dimensions**

(de petites variations sont possibles)

Réf.	4.24130	4.24140
longueur	0,95 m	2,10 m
largeur	0,30 m	0,70 m
hauteur	1,15 m	1,15 m
Poids approx.	35 kg	110 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



4.24130



4.24140