

Échelle 1:100

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

**Éléments principaux**

**Réf. E2.13500**

**Ensemble Cabane 350**

1 petite cabane à plate-forme avec toit, reliée à une rampe ainsi qu'à un toboggan  
 Rampe avec barrière à mi-hauteur et cadre de support à la base  
 Glissière toboggan large ancrée à sa base - haut de raccordement 1,00m  
 Abri au niveau inférieur avec mobilier : 2 cloisons, 2 petits bancs et une table ronde

**Réf. E2.13510**

**Ensemble Cabane 351**

1 petite cabane à plate-forme avec toit, reliée à une rampe ainsi qu'à un toboggan  
 Rampe avec barrière à mi-hauteur et cadre de support à la base  
 Glissière toboggan large ancrée à sa base - haut de raccordement 1,00m

**Recommandations principales d'installation**

Exigences pour le sol de réception  
 Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 1,00 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction)

**Fondations**

**Cabane à plate-forme :**  
 4 massifs aux dimensions 50 x 50 x 40 cm (prof d'excavation 60 cm)

**Rampe :**  
 2 massifs aux dimensions 60 x 60 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)

**Glissière Toboggan :**  
 prof d'excavation 55 cm

**Attention :**

**Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.**

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

**Matériaux**

Essentiellement bois de mélèze de montagne, éléments sélectionnés et/ou mis en œuvre selon huit critères de qualité.

**Bois coupé hors-cœur**

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



**Dosses**

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



**Languettes et rainures**

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



**Echelons en bois dur**

Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) Ø 42 mm.



**Équipement intérieur (Réf. E2.13500)**

L'intérieur de la maison est aménagé avec un petit équipement ou "mobilier" de base afin de stimuler l'imagination et les jeux de rôle.



**Boulons non saillants**

L'assemblage par vis et douille avec filetage intérieur permet d'éviter que les extrémités de filetage ne viennent en saillie, même après le resserrage. Permet entre autres d'éviter les longues et fastidieuses retouches (ébavurage, limage) au cours des travaux de maintenance.



**Éléments d'ancrage**

Poteaux de support - ou de renvoi de charge - en bois de cœur de chêne imputrescible.



**Chaînes**

Chaînes à maillons courts, soudés avant galvanisation à chaud (chaînes en acier inox également disponibles sur demande).



Le toboggan est entièrement en inox, d'épaisseur 2,5 mm pour la glissière et de 2 mm pour les cotés.

Ces jeux sont également disponibles en version munie de piétements métalliques.


**Dimensions**

(indiquées dans une fourchette approximative)


- Hauteur hors-tout      2,75 m
- Emprise sol cabane    1,25 m x 1,25 m
- Hauteur plate-forme    1,00 m
- Rampe                    2,00 m x 0,70 m
- Glissière toboggan  
                                  haut. 1,00 m / largeur 1,05 m

**Poids :**

- Réf. E2.13500** (comprenant le mobilier)      520 kg environ
- Réf. E2.13510** (sans mobilier)                    450 kg environ



**E2.13500**



**E2.13510**

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).