



Échelle 1:50

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

1 corps de cheval, pré monté sur ressort à lame

Possibilité d'avoir un massif préfabriqué de béton (**Réf. 4.24160**).

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception
Hauteur de chute libre maximale inférieure ou égale à 0,60 m ; (pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction)

Fondations
1 massif aux dimensions 30 x 50 x 10 cm (prof d'excavation 30 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Équipement en bois de mélèze de montagne, éléments sélectionnés selon nos huit critères de qualité.

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.

**Contreplaqué mélèze**

Panneaux de contreplaqué étanche à l'eau ; 3 couches de mélèze de montagne ; 30 mm d'épaisseur.



Corps du cheval en bois massif avec précautions constructives pour désamorcer les contraintes internes, et éviter ainsi les fentes.

Ressort à lame métallique, surface sablée, peinte.

Chaînes à maillons de 6 mm, soudés avant galvanisation à chaud.
Poignées polyamide.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Longueur :	0,80 m
Hauteur maxi :	0,85 m
Section ressort :	100 x 8 mm
Poids approx :	25 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



4.24150