

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Éléments principaux

Réf. 6.03200

- 1 bateau avec mât, barre du gouvernail et pavillon
- 3 poteaux de support en bois de robinier pour la suspension
- 1 pavillon à hisser

Réf. 6.03201

Similaire à la Réf.6.03200 mais avec poteaux de support diamètre 178 mm en acier galvanisé

Réf. 6.03210

- 1 bateau avec mât, barre du gouvernail et pavillon
- 3 poteaux de support en bois de robinier pour la suspension

Recommandations essentielles d'installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 0,70 m - pour plus d'informations, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
3 massifs 80 x 80 x 80 cm
(prof d'excavation : 100 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Bateau à voile entièrement en bois de mélèze de montagne non traité, sélectionné selon nos huit critères de qualité.

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Articulation à Cardan

Support d'articulation matricé pour chaîne, constitué de deux paliers rotatifs montés en série (dispositif de cardan simplifié).



Calotte de protection

Palier circulaire d'appui de vis avec surface conséquente pour la répartition de la charge en compression sur le bois ; étanche à l'eau ; protège des parties saillantes ; permet un marquage inaltérable requis pour la traçabilité et la maintenance.



Resserrage

L'assemblage par vis et douille avec filetage intérieur permet d'éviter que les extrémités de filetage ne viennent en saillie, même après le resserrage. Permet entre autres d'éviter les longues et fastidieuses retouches (ébavurage, limage) au cours des travaux de maintenance.



Douille frittée

Pour les mouvements de va-et-vient, les paliers rotatifs à douilles sont utilisés, notamment pour leur capacité auto-lubrifiante en utilisation.



Chaînes

Chaînes à maillons courts, soudés avant galvanisation à chaud (chaînes en acier inox également disponibles sur demande).



Visserie en acier galvanisé.


Drapeau en tissu enduit plastique.

Dans le cas d'une implantation avec un apport d'eau chlorée (piscines...), une version alternative avec une nuance d'acier spéciale est également disponible.


Dimensions

(de petites variations sont possibles)

Longueur hors-tout	3,50 m
Largeur hors-tout	2,20 m
Hauteur du siège	0,70 m
Poids approx.	300 kg



6.03200



6.03210

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).