

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

- 2 pans de la collines avec - partiellement - prises d'escalade
- 1 plateforme avec son cadre
- 1 cadre de porte.
- 1 petit toboggan

Recommandations principales d'installation

Hauteur de chute libre maximale de 0,60 m ; pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations

Pas de fondations nécessaires.
L'attache pour la base du toboggan est incluse dans l'équipement.

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Construction en bois de mélèze de montagne, sélectionné selon nos huit critères de qualité.

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Bois mélèze lamellé-collé

Panneaux de contreplaqué étanche à l'eau ; 3 couches de mélèze de montagne ; 30 mm d'épaisseur.




Toboggan en acier inox.

Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Hauteur totale	1,50 m
Hauteur du palier	0,60 m
Largeur	3,50 m
Longueur	3,05 m
Poids (environ)	500 Kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



4.06000