

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

### Éléments principaux

2 arches (en deux parties) ;  
portée = 6,90 m  
17 marches en bois dur ; préfixées sur  
chaînes de support galvanisées à chaud

### Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception  
Le revêtement de surface à l'intérieur  
de l'aire de sécurité doit être en  
adéquation avec une hauteur de chute  
libre maximale de 1,65 m ; (pour plus  
d'informations sur les performances  
d'amortissement des surfaces, veuillez  
SVP consulter le chapitre concerné en  
introduction).

Fondations  
2 massifs aux dimensions 100 x 200 x 70 cm  
(profondeur d'excavation de 90 cm)

**Attention :**  
**Les dimensions données ici peuvent  
varier. Pour obtenir les dimensions  
précises requises pour l'installation,  
référez-vous aux installations de  
montage spécifiques à la référence  
du jeu choisi.**

Nous nous réservons le droit de changer  
les données techniques sans préavis.

### Matériaux :

#### Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne,  
coupé hors cœur, sélectionné selon  
les huit critères de qualité Richter ;  
dimensions indiquées avant rabotage.



#### Bois laminé

Poutres en bois laminé multi-couches ;  
spécifications selon la norme DIN 1052.



#### Éléments d'ancrage

Piètements métalliques de support -  
ou de renvoi de charge - galvanisés  
à chaud.



#### Chaînes

Chaînes à maillons courts, soudés  
avant galvanisation à chaud (chaînes  
en acier inox également disponibles sur  
demande).



Toutes les fixations assurées par vissage  
et sans oeillets apparents.


Ferrures galvanisées à chaud.

### Dimensions

(indiquées dans une fourchette  
approximative)

Hauteur totale:	2,75 m
Longueur	7,25 m
Largeur	1,00 m
Poids de l'équipement approx.	700 kg

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité,  
veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



6.52500