



Échelle 1:200

Conforme aux exigences de sécurité - selon art. 5.2 du décret n° 96-499

Éléments principaux

- 22 rampes 0,70 x 2,40 m
- 6 plates-formes 0,70 x 0,70 m à l'altitude 0,20 m
- 2 plates-formes 0,70 x 2,10 m à l'altitude 0,80 m
- 1 plate-forme 0,70 x 3,50 m à l'altitude 0,80 m
- 2 plates-formes 0,70 x 3,50 m à l'altitude 1,40 m
- 1 plate-forme 0,70 x 2,10 m à l'altitude 2,00 m
- 3 échelles d'accès jusqu'à un palier de 0,80 m de hauteur

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception
Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 1,40 m ; pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations
1 massif, par poteau porteur aux dimensions 50 x 50 x 50 cm (prof d'excavation 70 cm)

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Dosses

Dosses de toit, épaisseur variable de 3 à 6 cm, écorcées à la main ; les irrégularités naturelles de la surface du bois restent ainsi apparentes.



Languettes et rainures

Planchers de plates-formes constitués de planches avec languettes et rainures de 45 mm d'épaisseur.



Barreaux d'échelles en bois dur

Echelons en bois dur (frêne ou équivalent) Ø 42 mm.



Calotte de protection

Palier circulaire d'appui de vis avec surface conséquente pour la répartition de la charge en compression sur le bois ; étanche à l'eau ; protège des parties saillantes ; permet un marquage inaltérable requis pour la traçabilité et la maintenance.



Resserrage

L'assemblage par vis et douille avec filetage intérieur permet d'éviter que les extrémités de filetage ne viennent en saillie, même après le resserrage. Permet entre autres d'éviter les longues et fastidieuses de retouches (ébavurage, limage) au cours des travaux de maintenance.



Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

- Longueur rampes 2,40 m
- Largeur des accès 0,70 m
- Plates-formes :
- longueur 0,70 à 3,50 m
- largeur 0,70 m

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).



8.95100